

Produktinformation



Information

<i>Tillverkare</i>	ATEN
<i>Artikelnr</i>	CS1716I-AT-G

ATEN KVM over IP CS1716i - Omkopplare för tangentbord/video/mus - 16 x KVM port(s) - 1 lokal användare - 32 IP-användare - skrivbordsmodell, rackmonterbar

The CS1716i KVM switches is an IP-based KVM control unit that allows both local and remote operators to monitor and access multiple computers. Remote users access the switches over the Internet by means of a web browser using TCP/IP for its remote communications protocol. The CS1716i supports up to 32 concurrent user logins for single-bus computer access. A built-in feature that resembles an Internet chat program - the Message Board - lets them communicate with each other. The ability to exchange information in real time allows them to cooperatively manage the installation in a smooth and efficient manner. Among the CS1716i other outstanding features, a Panel Array Mode provides the ability to simultaneously monitor up to 16 servers per switch; while the Mouse DynaSync feature automatically synchronizes the local and remote mouse pointer movements for perfect alignment regardless of what the mouse acceleration settings on the server are.

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Omkopplare för tangentbord/video/mus - 16 portar - staplingsbar
Modell	Skrivbordsmodell, rackmonterbar 1U
Undertyp	KVM
Portar	16 x KVM port(s)
Antal lokala KVM-användare	1 lokal användare
Antal IP-användare på KVM	32 IP-användare
Tangentbords-/musgränssnitt	PS/2, USB
Protokoll för administration på distans	HTTP
Krypteringsalgoritm	RC4, SSL
Verifieringsmetod	RADIUS, LDAP, Active Directory
Max upplösning	2048 x 1536

Funktioner	On-Screen Display, övervakningsbar, MAC-adressfiltrering, stöd för IPv6, IP-adressfiltrering, fast programvara kan uppdateras, Video DynaSync, återställningsknapp, Mouse DynaSync
Statusindikatorer	Portstatus, strömförsörjning, länk/akvititet
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	16 x KVM SPHD-17 1 x LAN RJ-45 1 x stackenhet för nätverk DB-25 1 x USB Type A 1 x hantering RJ-11 1 x konsol SPHD-18
Strömtillförsel	
Nätdel	Extern strömadapter
Energiförbrukning vid drift	11 Watt
Diverse	
Inkluderade tillbehör	Fotuppsättning
Medföljande kablar	2 x kabel för tangentbord/mus/video 1 x konsolkabel
Rackmonteringssats	Inkluderat
Standarder som följs	DDC-2B, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	Drivrutiner och hjälpprogram
Dimensioner och vikt	
Bredd	43.72 cm
Djup	15.98 cm
Höjd	4.4 cm
Vikt	3 kg
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	50 °C
Luftfuktighet vid drift	0 - 80% (icke-kondenserande)
Min temperatur vid förvaring	-20 °C
Max temperatur vid förvaring	60 °C