Produktinformation



Information	
Tillverkare	APC
Artikelnr	AP5610

APC Digital KVM with VM - Omkopplare för tangentbord/video/mus - CAT5 - 16 x KVM port(s) - 1 lokal användare - 2 IP-användare - rackmonterbar

PRODUCT FEATURES: Cascading capabilities Flash upgradeable firmware Integrates with InfraStruXure central Multi-language support On-Screen display (OSD) capability Remote IP user access Seamless integration with APC switched rack PDU Syslog user access logging

Specifikation

Allmänt	
Typ av enhet	Omkopplare för tangentbord/video/mus - 16 portar - kaskadbar
Modell	Rackmonterbar 1U
Undertyp	KVM
Portar	16 x KVM port(s)
Antal lokala KVM-användare	1 lokal användare
Antal IP-användare på KVM	2 IP-användare
Serveranslutning via tvinnat par	CAT5
Tangentbords-/musgränssnitt	PS/2
Max upplösning	1280 x 1024 @ 75 Hz
Funktioner	On-Screen Display, stöd för LDAP, Syslog-stöd, fast programvara kan uppdateras
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	16 x KVM RJ-45 1 x överlappande RJ-45 1 x seriell (RS-232) DB-9 1 x VGA HD-15 1 x mus (PS/2) 1 x tangentbord (PS/2) 5 x USB 2.0 Type A 1 x seriell DB-9 modem 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Strömtillförsel	

Nätdel	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	30 Watt
Diverse	
Färg	Svart
Medföljande kablar	1 x seriell kabel
Rackmonteringssats	Inkluderat
Standarder som följs	UL, C-Tick, cUL, EN 60950, EN 61000-3-2, VCCI klass A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, IRAM, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03
Dimensioner och vikt	
Bredd	42.9 cm
Djup	27.2 cm
Höjd	4.3 cm
Vikt	3.6 kg
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 2 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	50 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80%