

Produktinformation



Information



Tillverkare APC
Artikelnr AP9258

APC KVM Switch - Omkopplare för tangentbord/video/mus - 8 x KVM port(s) - 1 lokal användare - skrivbordsmodell

In situations where multiple PC Servers are used, APC KVM switches provide the ability to reduce hardware costs, reduce energy consumption costs, reduce air conditioning costs, and save valuable space in the datacenter. This is accomplished by eliminating the need for a keyboard, monitor, and mouse dedicated to each server. By allowing for one centralized point of control for up to 64 servers, APC KVM switches truly provide a solution, which increases the availability and manageability of the server environment.

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Omkopplare för tangentbord/video/mus - 8 portar - staplingsbar
Modell	Skrivbordsmodell 1U
Undertyp	KVM
Portar	8 x KVM port(s)
Antal lokala KVM-användare	1 lokal användare
Tangentbords-/musgränssnitt	PS/2
Max upplösning	1600 x 1200 @ 72 Hz

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	8 x KVM 1 x stackenhet för nätverk 1 x tangentbord (PS/2) 1 x mus (PS/2) 1 x VGA HD-15
------------	--

Strömtillförsel

Nätdel	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 100/240 V (50/60 Hz)
Standarder som följs	CSA, UL 1950, EN 60950

Diverse

Färg	Beige
Rackmonteringssats	Inkluderat
Standarder som följs	EIA-310-D, FCC klass A-certifierad
Lokalisering	Bahrain, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Yemen, Förenade arabemiraten, Afghanistan, Albanien, Argentina, Armenien, Aruba, Australien, Benin, Bulgarien, Kamerun, Kina, Colombia, Cooköarna, Tjeckien, Estland, Fiji, Indonesien, Israel, Litauen, Papua Nya Guinea, Senegal, Sydafrika, Vietnam, Ukraina, Venezuela, Zaire, Kanada, Chile, Egypten, Hong Kong, Island, Iran, Mexiko, Myanmar, Nya Zeeland, Pakistan, Rumänien, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Jungfruöarna, Malaysia, Puerto Rico, Luxemburg, Ungern, Cypern, Brunei, Irak, Indien, Ghana, Kenya, Sierra Leone, Nigeria, Malawi, Zambia, Uganda, Tanzania, Bolivia, Uruguay, Peru, Paraguay, Ecuador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panama, Nicaragua, Dominikanska Republiken, Jamaica, Botswana, Angola, Algeriet, Chad, Burkina Faso, Etiopien, Falklandsöarna, Elfenbenskusten, Kongo, Gabon, Mali, Liechtenstein, Gibraltar, Gambia, Lesotho, Mauretanien, Malta, Somalia, Rwanda, Niger, Mozambique, Marocko, Togo, Zimbabwe, Sudan, Bangladesh, Kambodja, Filippinerna, Nepal, Jugoslavien, Belarus, Bosnien, Kroatien, Kazakstan, Makedonien, Slovakien, Slovenien, Korea, Lettland, Azerbajdzjan, Guyana, Uzbekistan, Moldavien, Herzegowina, Georgien, Bhutan, Barbados, Antigua och Barbuda, Caymanöarna, Östtimor, Kuba, Anguilla, Andorra, Burundi, Centralafrikanska republiken, Djibouti, Ekvatorialguinea, Guinea, Liberia, Namibia, Turkmenistan, Västra Sahara, Nederländska Antillerna, Österrike, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Förenta Staterna, Turkiet, Irland

Dimensioner och vikt

Bredd	43.7 cm
Djup	16.5 cm
Höjd	4.3 cm
Vikt	1.9 kg

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 2 år
----------------------------	--------------------------

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	40 °C