

Produktinformation



Information

<i>Tillverkare</i>	Fujitsu
<i>Artikelnr</i>	S26361-K1393-V16

Fujitsu KVM S4-1622 - Omkopplare för tangentbord/video/mus/USB - CAT5 - 16 x KVM port(s) - 2 lokala användare - 2 IP-användare - rackmonterbar

The console switch (Keyboard Video Mouse) from Fujitsu Technology Solutions is vital in the operation of cluster configurations and server farms in data centers. It offers a cost-optimized, platform and software-independent solution for rack system integration. The enterprise server S4 console switch provides a solution positioned between simple mechanical and high-end digital console switches for rack integration. The enterprise server S4 console switch is multi-platform switch and only requires a single height unit. It is also DDC2B compatible. The enterprise server S4 console switch is primarily designed for integration into 19-inch racks. It rounds off the 19-inch technology portfolio of Fujitsu servers and is indispensable for the operation of cluster configurations and server farms in data centers. The cost benefits (cutting back on monitors and keyboards that are otherwise needed) are obvious.

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Omkopplare för tangentbord/video/mus/USB - 16 portar - kaskadbar
Modell	Rackmonterbar 1U
Undertyp	KVM
Portar	16 x KVM port(s)
Antal lokala KVM-användare	2 lokala användare
Antal IP-användare på KVM	2 IP-användare
Serveranslutning via tvinnat par	CAT5
Tangentbords-/musgränssnitt	USB
Krypteringsalgoritm	SSL
Max upplösning	1600 x 1200 @ 60 Hz

Funktioner

Stöd för LDAP, fast programvara kan uppdateras, Virtual Media-support, lokal användaranslutning via tvinnat par, serveranslutning via tvinnat par

Expansion/Anslutning

Gränssnitt

2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 16 x KVM RJ-45 1 x VGA HD-15 4 x USB Type A 1 x hantering RJ-45 Modem: 1 x RS-232 - RJ-45

Strömtillförsel

Nätdel

Intern strömförsörjning

Nätspänning

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Energiförbrukning vid drift

40 Watt

Diverse

Standarder som följs

FCC Klass B-certifierade, CSA, VCCI, CB, ULC

Dimensioner och vikt

Bredd

43.2 cm

Djup

34 cm

Höjd

4.4 cm

Vikt

3.7 kg