

Produktinformation



Information

Tillverkare	Asus
Artikelnr	90SF01A1-M00090

ASUS ESC4000A-E10 - kan monteras i rack - ingen CPU - 0 GB - ingen HDD

This 2U single-socket GPU server supports up to 8 GPUs, 8 DIMM, PCIe 4.0, M.2, NVMe, OCP 3.0, Dual LAN, and max. TDP up to 280 W.

Specifikation

Allmänt

Typ	Server
Formfaktor för produkt	Kan monteras i rack - 2U
Skalbarhet för server	1-vägs
Antal fack för hot-swap	8

Processor / Chipuppsättning

CPU	Ingen CPU
Max. CPU-antal	1
CPU-uppgraderbarhet	Uppgraderingsbar
CPU-kortplats	Socket SP3

RAM

Installerad storlek	0 GB / 2 TB (max)
Teknik	DDR4 SDRAM
Formfaktor	DIMM 288-pin
Kortplatser	8 (Total) / 8 (tom)
Egenskaper	Registrerad, Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 8 kanalers minnesarkitektur, 3DS Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
RAM-stöd	2 TB registrerad

Hårddisk	
Typ	Ingen HDD
Kontrollerkort	
Typ	1 x SATA
Optisk lagring	
Typ	Ingen optisk drivenhet
Bildskärm	
Bildskärmtyp	Ingen.
Grafikstyrenhet	
Grafikprocessor	ASPEED AST2500
Videominne	64 MB
Videogränssnitt	VGA
Nätverk	
Ethernet-portar	2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-styrenhet	Intel I350-AM2
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Funktioner	Stöd för KVM över IP
Expansion/Anslutning	
Fack	8 (totalt)/ 8 (ledig) x hot-swap 2,5 tum/3,5 tum delad
Kortplatser	4 (totalt)/ 4 (ledig) x PCIe 4.0 x16 - hellängd, helhöjd (x16/x8-läge) 4 (totalt)/ 4 (ledig) x PCIe 4.0 x16 - hellängd, helhöjd (x8-läge) 2 (totalt)/ 2 (ledig) x PCIe 4.0 x16 - halvlängd 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 4.0 x8 - halvlängd 1 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card - 2242/2260/2280/22110
Gränssnitt	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x hantering (NIC) - RJ-45 6 x USB 3.2 Gen 1 (4 på framsidan, 2 på baksidan) 1 x VGA
Diverse	
Standarder som följs	FCC klass A-certifierad, BSMI, RCM
Strömtillförsel	
Typ av enhet	Nätaggregat
Redundant ström	Ja
Schema för redundant ström	1+1
Installerat antal	2
Max antal som stöds	2
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Effekt	2200 Watt
80 PLUS-certifiering	80 PLUS Platinum
Operativsystem / Programvara	

Medföljande OS	Inget operativsystem
-----------------------	----------------------

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 3 år
----------------------------	--------------------------

Mått och vikt

Bredd	44 cm
--------------	-------

Djup	80 cm
-------------	-------

Höjd	8.89 cm
-------------	---------

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	10 °C
---------------------------------	-------

Max temperatur vid drift	35 °C
---------------------------------	-------