

Produktinformation



Information

<i>Tillverkare</i>	Asus
<i>Artikelnr</i>	90SF00H1-M05030

ASUS ESC8000 G4/10G - kan monteras i rack - ingen CPU - 0 GB - ingen HDD

ESC8000 G4/10G lets you accomplish demanding computing tasks more quickly and with greater efficiency. An optimized internal layout enables ESC8000 G4/10G to fit a wide variety of graphics cards - including dual-slot GPUs - with active or passive thermal modules.

Specifikation

Allmänt

Typ	Server
Formfaktor för produkt	Kan monteras i rack - 4U
Skalbarhet för server	2-vägs
Antal fack för hot-swap	8

Processor / Chipuppsättning

CPU	Ingen CPU
Max. CPU-antal	2
CPU-uppgraderbarhet	Uppgraderingsbar
CPU-kortplats	Socket P
Kretstyp	Intel C621

RAM

Installerad storlek	0 GB / 3072 GB (max)
Teknik	DDR4 SDRAM
Formfaktor	DIMM 288-pin
Kortplatser	24 (Total) / 24 (tom)

Egenskaper

Registrerad, Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 3DS Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 6 kanalers minnesarkitektur, stödjer Intel Optane DC Persistent Memory (DCPMM)

Hårddisk

Typ Ingen HDD

Kontrollerkort

Typ 1 x RAID

Typ av styrgränssnitt SATA 6Gb/s

Antal kanaler 8

RAID-nivå RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Kontrollerkort (2:a)

Typ 1 x NVMe - PCIe

Antal kanaler 2

Optisk lagring

Typ Ingen optisk drivenhet

Bildskärm

Bildskärms typ Ingen.

Grafikstyrenhet

Grafikprocessor ASPEED AST2500

Videominne 64 MB

Videogränssnitt VGA

Nätverk

Ethernet-portar 2 x 10 Gigabit Ethernet

Ethernet-styrenhet Intel X550-AT2

Datalänkprotokoll Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Funktioner Stöd för KVM över IP

Expansion/Anslutning

Fack 8 (totalt)/ 8 (ledig) x hot-swap 2.5"

Kortplatser 8 (totalt)/ 8 (ledig) x PCIe 3.0 x16 - hellängd, helhöjd 2 (totalt)/ 2 (ledig) x PCIe 3.0 x16 - halvlängd 2 (totalt)/ 2 (ledig) x M.2 Card - 2260/2280/22110 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 3.0 x8 - halvlängd

Gränssnitt 1 x seriell (1 på framsidan) 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) 1 x hantering - RJ-45 2 x USB 2.0 (2 på framsidan) 2 x USB 3.0 (2 på framsidan) 1 x VGA (1 på framsidan)

Diverse

Standarder som följs FCC klass A-certifierad, BSMI

Strömtillförsel

Typ av enhet Nätaggregat

Redundant ström	Ja
Schema för redundant ström	2+1
Installerat antal	3
Max antal som stöds	3
Nätspänning	AC 120/230 V (47 - 63 Hz)
Effekt	2200 Watt
80 PLUS-certifiering	80 PLUS Platinum

Operativsystem / Programvara

Medföljande OS	Inget operativsystem
-----------------------	----------------------

Mått och vikt

Bredd	43.9 cm
Djup	79.8 cm
Höjd	17.56 cm

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	10 °C
Max temperatur vid drift	35 °C